






PARLANTES IP

Sistema de Voceo / Perifoneo: **WAN page**

Modelo <u>para Techo</u>	SXC001-10	 
Potencia standard	10 W	
Potencia máxima (opcional)	20 W	 
Rango de Frecuencia	70 Hz a 20 Khz	
SPL (@ 1W/m)	88 db	
Dimensiones (diámetro y profundidad)	Ø235(166)mm	
Material	ABS	
Color	Blanco	

Uso recomendado: interior, instalación en cielorraso

Modelo <u>para Pared</u>	SXW001-10	
Potencia standard	10 W	
Potencia máxima (opcional)	20 W	
Rango de Frecuencia	110 Hz a 20 Khz	
SPL (@ 1W/m)	92 db	
Dimensiones (altura*ancho*profundidad)	260*180*122 mm	
Material	ABS	
Color	Blanco	

Uso recomendado: interior, instalación en pared

Modelo <u>para Pared Exterior</u>	SXWE02-20	
Potencia standard	20 W	
Rango de Frecuencia	75 Hz a 20 Khz	
SPL (@ 1W/m)	89 db	
Dimensiones (altura*ancho*profundidad)	250*176*143 mm	
Material	PP	
Color	Blanco (Negro opcional)	

Uso recomendado: interior/externo, instalación en columna